

## **TEILEGUTACHTEN**

**Nr.: TU-023453-J0-024**

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO

für das Teil/ : **Sonderfahrwerksfedern**  
den Änderungsumfang : **zur Tieferlegung des Aufbaus**

vom Typ : **1558.140; 1559.140; 1561.140; 1562.140;**  
: **1564.140; 1565.140; 1566.140**



des Herstellers :  
**Heinrich Eibach GmbH**  
**Suspension Technology**  
**Am Lennedamm 1**  
**57413 Finnentrop**

### **0. Hinweise für den Fahrzeughalter**

#### **Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:**

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

#### **Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:**

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

#### **Mitführen von Dokumenten:**

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

#### **Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis ) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Auftraggeber : Heinrich Eibach GmbH  
Suspension Technology



Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
Typ : 1558.140; 1559.140; 1561.140; 1562.140;  
1564.140; 1565.140; 1566.140

Blatt 2 von 5

13.07.2004

## I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	<b>Audi</b>
EG-BE-Nr.:	<b>e1*96/27*0051*.. e1*98/14*0051*.. e1*2001/116*0051*..</b>
amtl. Typbezeichnung	<b>4B</b>
Verkaufsbezeichnung:	<b>Audi A6 Limousine, Avant, 2WD und Quattro</b>

**Einschränkungen zum Verwendungsbereich** bezogen auf:  
Federzuordnung und maximal zulässige Achslasten gemäß Tabelle s.u.:

Federausführung <b>vorne</b> für Motorvarianten und zul. Achslasten	<b>EW 1558001 VA</b> 6 Zylinder bis max. <b>1230 kg</b>	<b>EW 1541001 VA</b> 4-Zylinder <b>1150 kg</b>
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Federausführung <b>hinten</b>	<b>EW 1558002 HA</b> wahlweise <b>EW 1558202 HA</b>	<b>EW 1561002 HA</b>
für Fahrzeug-Ausführungen und zul. Achslasten	Limousine 2 WD bis max. <b>1090 kg</b>	Limousine 4 WD (Quattro) bis max. <b>1175 kg</b>

Federausführung <b>hinten</b>	<b>EW 1563002 HA</b>	<b>EW 1565002 HA</b>
für Fahrzeug-Ausführungen und zul. Achslasten	Avant 2WD bis max. <b>1130 kg</b>	Avant 4 WD (Quattro) bis max. <b>1230 kg</b>

### Weitere Einschränkungen:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung.

## II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges

Tieferlegung des Aufbaus um ca. 30 mm durch andere Fahrwerksfedern

Teileart : Schraubendruckfeder  
Herstellbetrieb : Eibach Federn, 57413 Finnentrop  
Typ : 1558.140; 1559.140; 1561.140; 1562.140; 1564.140; 1565.140;  
1566.140  
Ausführungen : 7 (2 Vorderachsfedern, 5 Hinterachsfedern)  
Kennzeichnung : Ausführungsbezeichnungen s.u.  
Art der Kennzeichnung : Aufdruck  
Ort der Kennzeichnung : Bereich der mittleren Windung  
Oberflächenschutz : Kunststoffbeschichtung

<b>technische Federdaten</b>	<b>VORDERACHSE</b>	
Ausführungsbezeichnung	EW 1558001 VA	EW 1541001 VA
Kennung	linear	linear
Außendurchmesser	138	138
Drahtdurchmesser	15,0	15,0
ungespannte Federlänge	300	290
Gesamtwindungszahl	7,0	7,0

technische Federdaten	HINTERACHSE	
Ausführungsbezeichnung	EW 1558002 HA	EW 1558202 HA
Kennung	linear	progressiv
Außendurchmesser	144	135
Drahtdurchmesser	14,25	8,7-14,0 (inkonstant)
ungespannte Federlänge	>245	265
Gesamtwindungszahl	7,5	8,5

technische Federdaten	HINTERACHSE		
Ausführungsbezeichnung	EW 1561002 HA	EW 1563002 HA	EW 1565002 HA
Kennung	linear	linear	linear
Außendurchmesser	128	135	130
Drahtdurchmesser	14,5	14,5	15,25
ungespannte Federlänge	>250	242	267
Gesamtwindungszahl	6,5	7,0	6,5

Endanschläge (Serie)	Vorderachse	Hinterachse	
Material	PUR	PUR	
Fahrzeug		2WD	4WD
Höhe /Durchmesser (mm)	85/59-46	120/57-50	60/60-45
Anzahl der Ringnuten	3	3	2

### III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

#### III.1 Sportdämpfer

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sportdämpfern in Verbindung mit den beschriebenen Fahrwerksfedern unter folgenden Bedingungen:

- die serienmäßigen Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen beibehalten werden.
- die Ausfederwege dürfen um das Maß der Tieferlegung verkürzt sein.
- die serienmäßigen Einfederwege dürfen durch die Sportdämpfer nicht verändert werden.
- Federteller an Dämpferbeinen dürfen nicht in der Höhe verstellbar sein.
- Werden die Außendurchmesser der Dämpferrohre vergrößert, so muß auf ausreichende Freigängigkeit insbesondere der Serienräder/-reifen geachtet werden.

#### III.2 Rad/Reifenkombinationen

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung **aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen.**

Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von **Sonder-Rad-/Reifenkombinationen**, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Es liegen besondere Teilegutachten bzw. Genehmigungen für die entsprechende Rad/Reifenkombination vor und die jeweils erforderlichen Auflagen sind eingehalten.
- die serienmäßige Federwegbegrenzung darf nicht aufgrund von Auflagen in diesen Teilegutachten/Genehmigungen verändert werden müssen. (z.B. Einbau zusätzlicher oder geänderter Federwegbegrenzer)

Auftraggeber : Heinrich Eibach GmbH  
 Suspension Technology



Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
 Typ : 1558.140; 1559.140; 1561.140; 1562.140;  
 : 1564.140; 1565.140; 1566.140

**III.3 Spoiler, Sonderauspuffanlagen etc.**

Die Bodenfreiheit im Leerzustand wird durch den Einbau der Sonderfedern verringert. Sie entspricht in etwa der eines teilbeladenen Serienfahrzeugs. Bei Ausladung des Fahrzeugs bis zu den zulässigen Achslasten ändert sich die Bodenfreiheit nicht im Vergleich zum Serienfahrzeug. Bei Anbau von Spoilern, Heckschürzen und Sonderauspuffanlagen ist jedoch der verringerte Böschungswinkel zu beachten (Befahren von Rampen etc.).

**III.4 Anhängerkupplung**

Die vorgeschriebene Mindesthöhe der Kupplungskugel bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs über der Fahrbahn (gem. DIN 74058) beträgt 350 mm.

**IV. Hinweise und Auflagen**

**Auflagen für den Hersteller/ Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme:**

- IV.1 Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen.
- IV.2 Nach erfolgter Umrüstung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzuführen.
- IV.3 Die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen serienmäßig und in technisch einwandfreiem Zustand sein.
- IV.4 Die Einschränkungen zum Verwendungsbereich (s. Punkt I) sind zu beachten.
- IV.5 Bei Fahrzeugausführungen mit federwegabhängigen Bremsdruckminderern ist eine Überprüfung und ggf. Korrektur der Einstellung gemäß den Angaben des Werkstatthandbuches durchzuführen.

**Hinweise und Auflagen zum Anbau:**

Der Einbau erfolgt entsprechend den serienmäßigen Schraubenfedern gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers, bzw. nach der beiliegenden Einbauanleitung unter Beibehaltung der serienmäßigen Endanschläge vgl. Punkt I. und ggf. Federunterlagen.

**Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer	Eintragung
33	M. SONDERFAHRWERKSFEDERN HEINRICH EIBACH GmbH, TYPEN: 1558.140; 1559.140; 1561.140: 1562.140; 1564.140; 1565.140; 1566.140, *) KENNZ. V/H : ...../ ..... ***

\*) Nichtzutreffendes streichen

## V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Das Versuchsfahrzeug und die Schraubenfedern wurden einer Prüfung gemäß den Prüfbedingungen über Fahrzeugtiefer-/ und Höherlegungen des VdTÜV-Merkblattes 751 unterzogen.

Die Prüfbedingungen wurden erfüllt.

## VI. Anlagen

keine

## VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Auftraggeber (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 0410230260 ) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 5 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Essen, den 13.07.2004

Nachtrag J: Erhöhung der zul. Achslast bei Feder EW 1541001 VA

Prüflaboratorium  
Labor für Fahrzeugtechnik  
Bereich Komponenten



  
Dipl.-Ing. Ulrich