

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Teilegutachten Nr. 62XT0235-10

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH
Am Lennedamm 1
57413 Finnentrop

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Teilegutachten

Gemäß Anlage XIX zu § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

(Arbeitsunterlage für den amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder den Prüflingenieur der amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO)

über die Begutachtung von Fahrwerksänderungen

0. Allgemeines

Nach erfolgter Umrüstung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug nicht, wenn das Fahrzeug unverzüglich zur Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO einem amtlich anerkannten Sachverständigen/ Prüfer oder Prüflingenieur vorgestellt wird und dieser den bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau der beschriebenen Umrüstung schriftlich bestätigt hat.

Die o.g. Bestätigung ist mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Mit der Beigabe dieses Teilegutachtens zu dem vorgenannten Prüfgegenstand bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

1. Name und Anschrift des Herstellers

Heinrich Eibach GmbH
Am Lennedamm 1
57413 Finnentrop

2. Name und Anschrift des Technischen Dienstes

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Technologiezentrum Verkehrssicherheit
Typprüfstelle Fahrzeuge / Fahrzeugteile
Am Grauen Stein, 51105 Köln

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Typenliste Ausführung I (System 2, 5, 6)

ML-Ø = Mittenlochdurchmesser / Lz = Lochzahl / Lk = Lochkreis / A = Außendurchmesser

⇒ alle Maße in mm

| Breite → ML-Ø/Lz x Lk/A ↓ | 5 | 10 | 12 | 15 / 16 | 20 |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|---|----------------------------|
| 54,1 4 x 100 / 150 5 x 114,3 / 160 | 91 5 05 008 --- | 91 2 10 017 --- | 91 2 12 005 --- | 91 6 15 010 --- | 91 6 20 026 --- |
| 60,1 5 x 114,3 / 160 | --- | 91 2 10 005 91 6 10 021 | 91 2 12 009 | 91 2 15 022 91 6 15 044 91 2 16 003 | 91 2 20 024 91 6 20 029 |

Typenliste Ausführung II (System 4, 7, 8)

ML-Ø = Mittenlochdurchmesser / Lz = Lochzahl / Lk = Lochkreis / A = Außendurchmesser

⇒ alle Maße in mm

⇒ alle Gewichte in kg

| Breite → ML-Ø/Lz x Lk/A ↓ | 15 | 20 / 21 | 25 | 30 | 35 | Zul. Radlast |
|---|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 54,1 4 x 100 / 150 5 x 114,3 / 160 | 91 4 15 032 --- | 91 4 20 047 91 7 20 023 --- | 91 7 25 026 --- | 91 7 30 017 --- | 91 7 35 004 --- | 600 650 |
| 60,1 5 x 114,3 / 160 | 91 4 15 014 | 91 4 20 021 91 7 21 009 | 91 4 25 037 91 7 25 037 | 91 4 30 026 91 7 30 030 | --- | 650 |
| 108 5 x 139,7 / 180 | --- | 91 8 20 002 *1) | 91 8 25 006 | 91 8 30 008 | --- | 940 650 *1) |

3.3. Datum der Prüfungen : 06. KW 2014; 39./40. KW 2015; 15. KW 2016;
47. KW 2018; 03./46. KW 2019; 33. KW 2021;
19./22. KW 2022; 19./24. KW 2024

3.4. Ort der Prüfungen : Finnentrop, Köln, Leverkusen

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

- 4.1. Verwendungsbereich ⇒ s. Anlage W
 Mit diesem Teilegutachten muss immer mindestens ein Anhang der Anlage W ausgehändigt werden.
- 4.2. Auflagen ⇒ s. Anlage A

5. Prüfungen und Prüfergebnisse

- 5.1. Prüfgrundlage
 Prüfgrundlage ist das jeweils aktuelle VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" einschließlich Stand: 12/2020.
- 5.2. Prüfungen und deren Ergebnisse
 Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.
 Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.
- 5.3. Gültigkeit der Prüfergebnisse
 Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt 3. beschriebenen Prüfgegenstände unter Berücksichtigung des unter Punkt 4. angegebenen Verwendungsbereiches.

6. Besondere Hinweise für den amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder Prüflingenieur zur Durchführung der Begutachtung

Siehe 4.2.

7. Angaben zu den Fahrzeugpapieren

Beispiel für eine Eintragung:

| Feld | Eintragung |
|-------------------------|--|
| 22 (Bemerkungen), z.B.: | :(Umfang der Umrüstung beschreiben: z.B.: M. EIBACH-DISTANZRINGEN AN ACHSE 1 U. 2 (15 MM BREIT, KENNZ.: 91615010) IN VERB. M. RAD/REIFENKOMBINATION...* (Rad/Reifenkombination beschreiben) |

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

8. Anlagen

- 0 Erläuterungen zum Nachtrag / Korrektur : 1 Blatt
A Auflagen : 6 Blatt
W Übersicht des Verwendungsbereichs : 2 Blatt

9. Schlußbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.


Der Hersteller hat durch ein Qualitätsmanagementsystem gem. DIN EN ISO 9001 den Nachweis (Registrier-Nr.: 44 102 066475) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Dieses Teilegutachten darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Ausnahme bildet die Anlage W, von der mindestens ein Anhang entsprechend der Kundenanfrage auf einen Fahrzeughersteller bzw. Fahrzeugtyp bezogen, beigefügt werden muß.

Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA anerkannt. 1)

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, die Änderung der gesetzlichen Grundlage oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird.

Köln, den 11.06.2024



Dipl.-Ing. Harry Hartzke
Sachverständiger Technischer Dienst

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage 0

Erläuterungen zum Nachtrag / Korrektur

Es wird berichtigt : --
Es wird geändert : D6a) und EA/EB) Auflagen
Es wird hinzugefügt : Anhang W-12; Auflage K3)
Es entfällt : --

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage A, Blatt 1

Auflagen für die Änderungsabnahme

(siehe auch Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb)

- A9a) Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.
- A27) Fahrwerk und Bremsanlagen müssen dem Serienzustand entsprechen. Bei Verwendung von Umrüstungen ist deren Eignung (Freigängigkeit, Fahrverhalten usw.) gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen. Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die zusätzliche Verwendung von geprüften Fahrwerkstieferlegungen (mit Teilegutachten oder ABE). Bei Fahrwerkstieferlegungen mit nicht serienmäßigen Endanschlägen ist die Eignung der Umrüstung gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen.
- D1) Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmäßigen oder anderen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den o.a. (Grenz-) Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit den beschriebenen Distanzringen, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:
 Es liegen gesonderte Teile- bzw. ABE-Gutachten für die Rad-/Reifenkombinationen vor und die dort aufgeführten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichender Freigängigkeit und Radabdeckungen. Zusätzlich sind die o.a. Auflagen zu beachten und ggf. anzuwenden.
 Bei Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen nach §19(2) in Verbindung mit §21 StVZO erforderlich.
 Bei Verwendung von anderen als in der Tabelle in Auflage A26) angegebenen Rädern ist deren Eignung (Einschraubtiefe der Bef.-Elemente) gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen. Die Hinweise in der Montageanleitung des Herstellers der Distanzringe sind zu beachten.

EA/EB) Auflagen zur Radabdeckung

| Auflage | Breite der Radabdeckung | | Gültig für Achse |
|---------|-------------------------|-----------|------------------|
| | „Y“ in mm | „Z“ in mm | |
| EA10) | 5 | -- | 1 |
| EA1) | 5 | 5 | |
| EA2) | 10 | 10 | |
| EA3) | 15 | 15 | |
| EA4) | 20 | 20 | |

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage A, Blatt 2

| Auflage | Breite der Radabdeckung | | Gültig für Achse |
|---------|-------------------------|-----------|------------------|
| | „Y“ in mm | „Z“ in mm | |
| EB01) | -- | 5 | 2 |
| EB1) | 5 | 5 | |
| EB2) | 10 | 10 | |
| EB3) | 15 | 15 | |
| EB4) | 20 | 20 | |

Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination ist durch Anbau von „Y“ / „Z“ aufragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen herzustellen. Die „Y“ aufragenden Radabdeckungsverbreiterungen sind im Bereich von 30 Grad nach vorne zu der senkrechten Mittelachse des Rades anzubringen. Die „Z“ aufragenden Radabdeckungsverbreiterungen sind im Bereich von 50 Grad nach hinten zu der senkrechten Mittelachse des Rades anzubringen. Eine ausreichende Radabdeckung kann ggf. auch durch Aufweiten der Kotflügel oder Tieferlegung erreicht werden. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- H1) Durch Anbau geeigneter Teile (z.B. Spoilerecken oder Radabdeckungsverbreiterungen) ist eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 herzustellen, sofern diese nicht bereits serienmäßig vorhanden ist.
- H2) Durch Anbau geeigneter Teile (z.B. Spoilerecken oder Radabdeckungsverbreiterungen) ist eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 herzustellen, sofern diese nicht bereits serienmäßig vorhanden ist.
- K1) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten anzulegen und ggf. angrenzende Kunststoffkanten anzupassen.
- K2a) Für ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 sind die Radhäuser im Übergangsbereich Radhausausschnittkante/Kunststoffstossfänger nachzuarbeiten.
- K3) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten und Innenkotflügel im Radlaufbereich nachzuarbeiten.
- K3p) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Radhäuser im vorderen Bereich an der Anbindung zur hin Frontschürze nachzuarbeiten.

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage A, Blatt 3

- K4p) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Radlaufbereich herauszuziehen. Die Kunststoff-Innenkotflügel sind entsprechend anzupassen und neu zu befestigen. Auf ein einwandfreies Schließen der hinteren Türen bei den 4-türigen Fahrzeugausführungen ist dabei zu achten.
- K6s) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Kotflügelverbreiterungen im Radlaufbereich nachzuarbeiten und leicht aufzuweiten. Die Innenkotflügel und die Anbindung zur Heckschürze sind anzupassen und ggf. neu zu befestigen.
- K6x) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die serienmäßigen Kotflügelverbreiterungen im Radlaufbereich nachzuarbeiten. Die Innenkotflügel und die Anbindung der Heckschürze sind anzupassen und ggf. neu zu befestigen. Auf ein einwandfreies Schließen der hinteren Türen bei den 4-türigen Fahrzeugausführungen ist dabei zu achten.
- K10) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind Die Kotflügel auszustellen und angrenzende Kunststoffbauteile sind anzupassen. Weiterhin müssen die Übergänge Kotflügel / Kunststoffstossfänger angepasst werden.
- V1) Die 15 mm und 20 mm breiten Distanzringe (Anschraubsystem Typ 91 4 15 014 und 91 4 20 021) sind nicht für Stahlräder zugelassen.
- V2) Bei Serien-Stehbolzen die über die Radanlagefläche der angeschraubten Distanzringe hinausragen dürfen nur Räder mit entsprechenden „Taschen“ montiert werden.
- V3) Diese Umrüstung ist nur an Achse 2 zulässig.
- V4) Die verringerte Höhe der Mittenzentrierung ist zu beachten.

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage A, Blatt 4**Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb**

A26) Die Schraublänge der Befestigungselemente muß mindestens 6,5 Gewindegänge (bei M12x1,5 Schrauben bzw. Stehbolzen) bzw. 7,5 Gewindegänge (bei M14x1,5 oder M12x1,25 Schrauben bzw. Stehbolzen) betragen

Für Fahrzeuge mit Radmuttern gilt:

| Gesteckte Distanzringe in Verbindung mit Serien-Rädern | 10 mm Distanzringe | 12 mm Distanzringe | 15 / 16 mm Distanzringe | 20 mm Distanzringe |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| min. Stehbolzenlänge (mm) (ab Radanlage) Kegelbundradmuttern | 35 | 38 | 40 | 45 |

| Suzuki Kizashi FR, Swift AZ, Swift Sport AZ | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gesteckte Distanzringe in Verbindung mit Serien-Rädern | 10 mm Distanzringe | 15 mm Distanzringe | 20 mm Distanzringe | |
| min. Stehbolzenlänge (mm) (ab Radanlage) Kegelbundradmuttern | 32 | 37 | 42 | |

Auf ausreichende Länge der Stehbolzen ist zu achten. Der Hersteller (der Distanzringe) liefert entsprechend verlängerte Stehbolzen zum Austausch mit. Es ist im Besonderen darauf zu achten daß die ausgetauschten eingepressten Stehbolzen denen der Serie entsprechen (Gewindeart, Materialgüte, Befestigung) und nur entsprechend der Distanzringdicke länger sind. Es ist im Besonderen darauf zu achten daß die Länge der Stehbolzen in den Distanzringen (freie Gewindelänge über der Radanlagefläche) der Länge der Serienstehbolzen entspricht.

Für Fahrzeuge mit Radschrauben gilt:

| Gesteckte Distanzringe in Verbindung mit Serien-LM-Rädern oder Serien-Stahl-Rädern | 10 mm Distanzringe | 12 mm Distanzringe | 15 / 16 mm Distanzringe | 20 mm Distanzringe |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Schaftlänge (mm) Kegelbundradschrauben | 35 | 37 | 40 | 45 |

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage A, Blatt 5

Es ist im Besonderen darauf zu achten daß sich die Räder nach der Umrüstung frei drehen.

D.h. es darf kein Kontakt von Befestigungselementen mit Teilen der Bremsanlage, ABS-Zahnkranz oder anderen Bauteilen vorhanden sein.

Für alle Fahrzeuge in Verbindung mit angeschraubten Distanzringen gilt:

Die angeschraubten Distanzringe werden am Fahrzeug mit den vom Hersteller der Distanzringe mitgelieferten Befestigungselementen befestigt. Die Serien-Räder werden mit den Serien-Befestigungselementen oder mit Befestigungselementen die der Hersteller der Distanzringe mitliefert befestigt.

Die Befestigungselemente von Umrüstungen mit gesteckten Distanzringen sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel nachzuziehen.

Die Befestigungselemente von Umrüstungen mit geschraubten Distanzringen sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke und nach Demontage der Räder mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel nachzuziehen.

Nach weiteren 100 km sind die Befestigungselemente der Räder nachzuziehen. (Anzugsmomente siehe 3.1.)

Verwendung der Distanzringe an der Vorder- und Hinterachse, oder nur an der Hinterachse. Weiterhin ist es möglich Distanzringe mit unterschiedlicher Breite an Vorder- und Hinterachse zu kombinieren. Zum Beispiel: Achse 1 Distanzringe mit 5 mm Breite, Achse 2 Distanzringe mit 15 mm Breite.

- D3) Verwendung der Distanzringe an der Vorder- und Hinterachse, oder nur an der einer achse. Weiterhin ist es möglich Distanzringe mit unterschiedlicher Breite an Vorder- und Hinterachse zu kombinieren. Zum Beispiel: Achse 1 Distanzringe mit 10 mm Breite / Achse 2 Distanzringe mit 25 mm Breite.
Geprüfte Radlasten der geschraubten Distanzringe siehe unter 3.2. Typenliste.
- D6) Es ist auf eine ausreichende Auflagefläche der Räder auf den Distanzringen zu achten. Bei LM-Rädern muß eine ausreichende Radanlagefläche auf den Distanzringen erhalten bleiben. Aussparungen bzw. „Taschen“ in den LM-Rädern müssen komplett von der Anlagefläche der Distanzringe abgedeckt werden.
Insbesondere bei Stahlrädern ist auf eine ausreichende Auflagefläche des Rades auf dem Distanzring zu achten. Der Einbau von Distanzringen ist nicht zulässig, wenn der Durchmesser der Distanzringe kleiner ist als der Durchmesser der Radanlagefläche der Räder.

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage A, Blatt 6

- D6a) Bei LM-Rädern muß eine ausreichende Radanlagefläche auf den Distanzringen erhalten bleiben. Aussparungen bzw. „Taschen“ in den LM-Rädern müssen komplett von der Anlagefläche der Distanzringe abgedeckt werden.
Ein geringfügig kleinerer Durchmesser des Distanzrings ist unter Berücksichtigung der o.g. Bedingungen bei LM-Rädern zulässig.
Bei den geschraubten Distanzringen (System 4) können die Fahrzeug-Stehbolzen über die Anlagefläche der Distanzringe hinausstehen. Hier dürfen nur LM-Räder mit entsprechenden Aussparungen (Gießtaschen) verwendet werden.
Die Gießtaschen müssen die über die Radanlagefläche hinausragenden Serienstehbolzen bzw. Mutterköpfe aufnehmen können.
Die Verwendung von Stahlrädern ist nicht zulässig.
- D7) Die 10 mm breiten Distanzringe (Typ 91 2 10 017) sind nur an Achse 1 zugelassen.
- D10) Der Einbau von Distanzringen ist nicht zulässig, wenn der Durchmesser der Distanzringe deutlich kleiner ist als der Durchmesser der Radanlagefläche der Räder.
Die Verwendung von Stahlrädern ist nicht zulässig.

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage W, Blatt 1

Übersicht des Verwendungsbereichs

| Anhang | Seiten | Verkaufsbezeichnung Amtl. Typ / LZ x LK | Distanzring Typen | Berichtsnr. Dateiname | Datum |
|--------|--------|--|--|---------------------------------|------------|
| W-1 | 2 | Suzuki Swift MZ / 4 x 100 | 91210017 / 91212005 / 91615010 / 91620026 / 91720023 / 91725026 / 91730017 / 91735004 | 62XT0235-00 62XT0236-00.pdf | 19.04.2006 |
| W-2 | 2 | Suzuki Vitara JT / 5 x 114,3 | 91610021 / 91615044 / 91620029 / 91415014 / 91420021 / 91425037 / 91430026 | 62XT0235-01 62XT0390-00.pdf | 06.09.2006 |
| W-3 | 2 | Suzuki Swift Sport MZ / 5 x 114,3 | 91210005 / 91212009 / 91215022 / 91216003 / 91220024 / 91721009 / 91725037 / 91730030 | 62XT0235-02 82XT0076-00.pdf | 21.04.2008 |
| W-4 | 2 | Suzuki Swift NZ, FZ / 4 x 100 | 91210017 / 91212005 / 91615010 / 91620026 / 91720023 | 62XT0235-03 122XT0240-00.pdf | 27.09.2012 |
| W-5 | 2 | Suzuki Swift Sport NZ / 5 x 114,3 | 91212009 / 91215022 / 91216003 / 91220024 / 91721009 / 91725037 / 91730030 | 62XT0235-03 122XT0241-00.pdf | 27.09.2012 |
| W-6 | 2 | Suzuki Kizashi FR / 5 x 114,3 | 91610021 / 91615044 / 91620029 / 91415014 / 91420021 / 91425037 / 91430026 | 62XT0235-04 142XT0020-00.pdf | 06.02.2014 |

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anlage W, Blatt 2

Übersicht des Verwendungsbereichs

| Anhang | Seiten | Verkaufsbezeichnung Amtl. Typ / LZ x LK | Distanzring Typen | Berichtsnr. Dateiname | Datum |
|--------|--------|--|--|---------------------------------|------------|
| W-7 | 2 | Suzuki Vitara LY / 5 x 114,3 | 91210005 / 91212009 / 91215022 / 91216003 / 91220024 / 91721009 / 91725037 / 91730030 | 62XT0235-05 152XT0229-00.pdf | 30.09.2015 |
| W-8 | 2 | Suzuki Jimny FJ / 5 x 139,7 | 91820002 / 91825006 / 91830008 | 62XT0235-07 192XT0006-00 | 14.01.2019 |
| W-9 | 2 | Suzuki Jimny GJ, HJ / 5 x 139,7 | 91820002 / 91825006 / 91830008 | 62XT0235-09 212XT0087-00 | 16.08.2021 |
| W-10 | 2 | Suzuki Swift Sport AZ / 5 x 114,3 | 91610021 / 91415014 / 91615044 / 91420021 / 91620029 / 91425037 | 62XT0235-08 192XT0229-00 | 11.11.2019 |
| W-11 | 2 | Suzuki Swift AZ / 4 x 100 | 91505008 / 91415032 / 91615010 / 91420047 | 62XT0235-08 192XT0230-00 | 11.11.2019 |
| W-12 | 1 | Suzuki Swift UZ / 4 x 100 | 91415032 | 62XT0235-10 242XT0055-00.pdf | 11.06.2024 |

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ : 91210017 / 91212005 / 91615010 / 91620026
 91720023 / 91725026 / 91730017 / 91735004
 Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anhang W-1

4.1. Verwendungsbereich

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | BE - Nr. |
|--------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Magyar Suzuki (H) / 8306 | MZ | Suzuki Swift | e4*2001/116*0090*.. |

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

| Distanzringbreite in mm | Bereifung | Radgröße | Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt | Auflagen |
|-------------------------|------------|----------|---------------------------------|---|
| 10 | 165/70 R14 | 5 x 14 | + 45 / + 35 | A9a) A26) A27) |
| | 185/60 R15 | 5,5 x 15 | + 45 / + 35 | D1) D3) D6) D7) |
| | 185/55 R16 | 6 x 16 | + 45 / + 35 | |
| | 205/50 R15 | 7 x 15 | + 40 / + 30 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D7) H1) H2) K1) K4p) |
| 12 | 165/70 R14 | 5 x 14 | + 45 / + 33 | A9a) A26) A27) |
| | 185/60 R15 | 5,5 x 15 | + 45 / + 33 | D1) D3) D6) |
| | 185/55 R16 | 6 x 16 | + 47 / + 35 | |
| | 205/50 R15 | 7 x 15 | + 42 / + 30 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K1) K4p) |
| 15 | 165/70 R14 | 5 x 14 | + 45 / + 30 | A9a) A26) A27) |
| | 185/60 R15 | 5,5 x 15 | + 45 / + 30 | D1) D3) D6) |
| | 185/55 R16 | 6 x 16 | + 50 / + 35 | |
| | 205/50 R15 | 7 x 15 | + 45 / + 30 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K1) K4p) |

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 91210017 / 91212005 / 91615010 / 91620026
 91720023 / 91725026 / 91730017 / 91735004
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anhang W-1

| Distanzring- breite in mm | Bereifung | Radgröße | Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt | Auflagen | |
|------------------------------|--|--|---|---|---|
| 20 | 165/70 R14 | 5 x 14 | + 45 / + 25 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) | |
| | 185/60 R15 185/55 R16 | 5,5 x 15 6 x 16 | + 45 / + 25 + 50 / + 30 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) | |
| | 205/50 R15 | 7 x 15 | + 50 / + 30 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K1) K4p) | |
| 25 | 165/70 R14 | 5 x 14 | + 45 / + 20 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) | |
| | 185/60 R15 185/55 R16 205/50 R15 | 5,5 x 15 6 x 16 7 x 15 | + 45 / + 20 + 50 / + 25 + 55 / + 30 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K1) K4p) | |
| | 165/70 R14 | 5 x 14 | + 45 / + 15 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) | |
| 30 | 185/60 R15 185/55 R16 205/50 R15 | 5,5 x 15 6 x 16 7 x 15 | + 50 / + 20 + 55 / + 25 + 60 / + 30 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K1) K4p) | |
| | 35 | 165/70 R14 | 5 x 14 | + 50 / + 15 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) |
| | | 185/60 R15 185/55 R16 205/50 R15 | 5,5 x 15 6 x 16 7 x 15 | + 55 / + 20 + 60 / + 25 + 65 / + 30 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K1) K4p) |

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2% liegt ein Laborbericht über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Nr. 06-00396-CP-GBM | TÜV Automotive GmbH |
|---------------------|---------------------|

19.04.2006
ha/pc

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ : 91210005 / 91212009 / 91215022 / 91216003
 91220024 / 91721009 / 91725037 / 91730030
 Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anhang W-3

4.1. Verwendungsbereich

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | BE - Nr. |
|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Magyar Suzuki (H) / 8306 | MZ | Suzuki Swift 1600 Sport | e4*2001/116*0090*.. |

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

| Distanzringbreite in mm | Bereifung | Radgröße | Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt | Auflagen |
|-------------------------|------------|----------|------------------------------------|---|
| 10 | 185/60 R15 | 5,5 x 15 | + 50 / + 40 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) |
| | 195/50 R16 | 6 x 16 | + 50 / + 40 | |
| | 195/45 R17 | 6,5 x 17 | + 50 / + 40 | |
| 12 | 185/60 R15 | 5,5 x 15 | + 50 / + 38 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) |
| | 195/50 R16 | 6 x 16 | + 50 / + 38 | |
| | 195/45 R17 | 6,5 x 17 | + 50 / + 38 | |
| 15 | 185/60 R15 | 5,5 x 15 | + 50 / + 35 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) |
| | 195/50 R16 | 6 x 16 | + 50 / + 35 | |
| | 195/45 R17 | 6,5 x 17 | + 50 / + 35 | |
| 16 | 185/60 R15 | 5,5 x 15 | + 50 / + 34 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) |
| | 195/50 R16 | 6 x 16 | + 50 / + 34 | |
| | 195/45 R17 | 6,5 x 17 | + 50 / + 34 | |
| 20 | 185/60 R15 | 5,5 x 15 | + 50 / + 30 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) |
| | 195/45 R17 | 6,5 x 17 | + 50 / + 30 | |
| | 195/50 R16 | 6 x 16 | + 50 / + 30 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K6s) |

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ : 91210005 / 91212009 / 91215022 / 91216003
 91220024 / 91721009 / 91725037 / 91730030
 Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anhang W-3

| Distanzring- breite in mm | Bereifung | Radgröße | Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt | Auflagen |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| 21 | 185/60 R15 195/45 R17 | 5,5 x 15 6,5 x 17 | + 50 / + 29 + 50 / + 29 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) |
| | 195/50 R16 | 6 x 16 | + 50 / + 29 | A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K6s) |
| 25 | 185/60 R15 | 5,5 x 15 | + 50 / + 25 | A9a) A26) A27) |
| | 195/50 R16 | 6 x 16 | + 50 / + 25 | D1) D3) D6) |
| | 195/45 R17 | 6,5 x 17 | + 50 / + 25 | H1) H2) K6s) |
| 30 | 185/60 R15 | 5,5 x 15 | + 50 / + 20 | A9a) A26) A27) |
| | 195/50 R16 | 6 x 16 | + 55 / + 25 | D1) D3) D6) |
| | 195/45 R17 | 6,5 x 17 | + 55 / + 25 | H1) H2) K6s) |

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2% liegt ein Laborbericht über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Nr. 06-00396-CP-GBM | TÜV Automotive GmbH |
|---------------------|---------------------|

21.04.2008

ha